

13 / ΠΑΓΩΤΟ

Μηχανές παραγωγής παγωτού artigianale, Παστεριωτές, Σύνθετα μηχανήματα, Μηχανές παραγωγής soft παγωτού και frozen yogurt, Gelshow συνεχούς ροής.



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ARTIGIANALE

GELATIERE ■ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ



GEL 5

Αερόψυκτη με χειροκίνητη εξαγωγή.
Παραγωγή: 5Lt /ώρα έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 41x46x32cm



POKER

Αερόψυκτη με χειροκίνητη εξαγωγή.
Παραγωγή: 10Lt /ώρα έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 50x56x40cm



GEL 10

Αερόψυκτη δαπέδου με χειροκίνητη εξαγωγή.
Παραγωγή: 10Lt /ώρα έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 39x46x85cm



GEL 20

Αερόψυκτη δαπέδου με **αυτόματη εξαγωγή**.
Παραγωγή: 20Lt /ώρα έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 46x51x96cm

PRATICA ■ ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας.



PRATICA 9-12

Αερόψυκτη.
Παραγωγή: **9Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
(230 ή 400V)
Διαστάσεις: 41x51x59cm



PRATICA 15-25

Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **25Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
(230 ή 400V)
Διαστάσεις: 47x51x96cm



PRATICA 35-50

Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **50Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν. (230 ή 400V)
Διαστάσεις: 49x70x112cm



PRATICA 42-60

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **60Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 49x70x112cm



PRATICA 42-60A

Αερόψυκτη.
Παραγωγή: **60Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 49x90x112cm



PRATICA 54-84

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **75Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 49x70x115cm

PROFIGEL ■ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας.
Ταχύτητα 135 και 270Rpm.



PROFIGEL 30-50

Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη
Παραγωγή: **50Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστ.: 51x60x138cm

PROFIGEL 50-70

Υδρόψυκτη
Παραγωγή: **70Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστ.: 51x75x152cm

PROFIGEL 70-100

Υδρόψυκτη
Παραγωγή: **100Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστ.: 51x75x152cm



Συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, οι παγωτομηχανές της TELME είναι κατασκευασμένες με οριζόντιο κύλινδρο μεγαλύτερης διαμέτρου 300mm και ο κοχλίας περιστρέφεται πιο γρήγορα.

ECOSEL T ■ ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ INVERTER ΕΩΣ 250Rpm, 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ

Πάνελ αφής, ειδικό πρόγραμμα dry gelato, προγράμματα ελάχιστης-μέτριας-πλήρης ποσότητας κάδου. Δυνατότητα λειτουργίας και με 1 μοτέρ: εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%.



ECOSEL T 30-90

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **90Lt/ώρα**
έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 51x70x115cm



ECOSEL T 40-120

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **120Lt/ώρα**
έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 60x78x125cm



ECOSEL T 50-160

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **160Lt/ώρα**
έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 60x78x125cm



ECOSEL T 60-200

Υδρόψυκτη.
Παραγωγή: **200Lt/ώρα**
έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 62x85x125cm

EXTRAGEL T ■ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕ INVERTER, 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ

Πάνελ αφής με 23 προεγκατεστημένα προγράμματα.



EXTRAGEL T 50/70 EXTRAGEL T 70/100

Υδρόψυκτη
Παραγωγή: **70 ή 100Lt/ώρα**
έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 51x75x152cm



ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΕΝΟΡΑΣΤΟ ■

Μοτέρ 2 ταχυτήτων 700 και 1400Rpm. Συστημα πλυσίματος του κρουνού.
Θερμοκρασία +60/+90 °C για ζεστό και +20/+2 °C για κρύο.



ΕΝΟΡΑΣΤΟ 30

Υδρόψυκτος ή αερόψυκτος
Χωρητικότητα: **15-30Lt.**
Διαστάσεις: 42x78x110cm

ΕΝΟΡΑΣΤΟ 60 / 60A

Υδρόψυκτος ή αερόψυκτος
Χωρητικότητα: **30-60Lt.**
Διαστάσεις: 42x78/103x110cm

ΕΝΟΡΑΣΤΟ 120

Υδρόψυκτος
Χωρητικότητα: **60-120Lt.**
Διαστάσεις: 72x78x110cm

ΕCOMIX T ■ ΜΕ INVERTER ΕΩΣ 2500Rpm ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πάνελ αφής, προγράμματα ελάχιστης-μέτριας-πλήρης ποσότητας κάδου.
Συστημα πλυσίματος του κρουνού. Ομογενοποιητής στο κάτω μέρος του πυθμένα.
Θερμοκρασία 0/+90 °C.



ΕCOMIX T 60 / 60A


Υδρόψυκτος ή αερόψυκτος
Χωρητικότητα: **30-60Lt.**
Διαστάσεις: 42x78/103x110cm

ΕCOMIX T 120

Υδρόψυκτος
Χωρητικότητα: **60-120Lt.**
Διαστάσεις: 72x78x110cm

ΕCOMIX T 180

Υδρόψυκτος
Χωρητικότητα: **90-180Lt.**
Διαστάσεις: 70x100x115cm



Διπλό καπάκι: 1 για την εισαγωγή του προϊόντος και 1 για την εξαγωγή του ατμού/υγρασίας

COMBIGEL ■ ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ 2 ΚΑΔΟΥΣ, ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Ταυτόχρονη χρήση του ζεστού και του κρύου κύκλου λειτουργίας.
Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας.
Θερμοκρασία έως +90 °C για ζεστό και έως -12 °C για κρύο.
Ταχύτητας 90 και 180Rpm.



COMBIGEL 8 / 8A

Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο. 2 κάδοι ο ένας κάδος μπροστά και ο άλλος πίσω.
Παραγωγή: **35-60Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστάσεις: 53x77/97x115cm

PROFIGEL COMBI ■ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ 1 ΚΑΔΟ, ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Με 2 ανεξάρτητα πάνελ για την λειτουργία του ζεστού και κρύου κύκλου.
Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας.
Θερμοκρασία έως +90 °C για ζεστό και έως -12 °C για κρύο.
Ταχύτητες 135 και 270Rpm.



PROFIGEL COMBI 10+10

Υδρόψυκτο
Παραγωγή: **50Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστ.: 51x78x150cm

PROFIGEL COMBI 15+15

Υδρόψυκτο
Παραγωγή: **70Lt/ώρα** έτοιμο προϊόν.
Διαστ.: 51x78x150cm



Συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, οι παγωτομηχανές της TELME είναι κατασκευασμένες με οριζόντιο κύλινδρο μεγαλύτερης διαμέτρου 300mm και ο κοχλίας περιστρέφεται πιο γρήγορα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ & FROZEN YOGURT 2 ΓΕΥΣΕΙΣ + 1 ΑΝΑΜΙΚΤΗ

Διασφάλιση ποιότητας με το σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του μίγματος

και του παγωτού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με βαρύτητα: διόγκωση έως 50%.

Με αντλία: διόγκωση έως 90%



SOFTGEL 312

Με βαρύτητα, πάγκου.

Χωρητικότητα 6Lt υγρό προϊόν

*Παραγωγή: 120 κώνοι

των 75gr/ώρα.

Διαστάσεις: 40x55x72cm



SOFTGEL 320

Με βαρύτητα, πάγκου.

2 κάδοι, 3 γεύσεις.

Χωρητικότητα 6+6Lt υγρό προϊόν

*Παραγωγή: 180 κώνοι

των 75gr/ώρα.

Διαστάσεις: 50x55x72cm



SOFTGEL 336

Αερόψυκτη δαπέδου

με βαρύτητα.

Χωρητικότητα 8+8Lt υγρό προϊόν

*Παραγωγή: 300 κώνοι

των 75gr/ώρα

Διαστάσεις: 50x55x145cm

**Η μέτρηση της παραγωγής είναι από τον μεσαίο κώνο (ανάμικτη γεύση)*