

# Παρασκευή παγωτού

- ▶ Μηχανές παραγωγής παγωτού *artigianale*
- ▶ Παστεριωτές
- ▶ Σύνθετα μηχανήματα *combi*
- ▶ Μηχανές παραγωγής παγωτού *soft*



# ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

## Gelatiere

- Ανοξείδωτες κατασκευές ή Verniciato ηλεκτροστατικά βαμμένες σε άσπρο χρώμα ανάλογα το μοντέλο.
- **INOX κάδος**, χειροκίνητη ή αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος ανάλογα το μοντέλο.
- Αερόψυκτες, επιτραπέζιες ή δαπέδου.
- Πατενταρισμένος κάθετος κύλινδρος, μας δίνει τη δυνατότητα **να εισάγουμε ολόκληρα κομμάτια διαφόρων προϊόντων (ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.α.) στο κάδο κατά τη διάρκεια παρασκευής του παγωτού.**
- Ηχητικό σήμα όταν το παγωτό είναι έτοιμο.

### GEL 5

Αερόψυκτη, επιτραπέζια.  
Χειροκίνητη εξαγωγή προϊόντος.

Παραγωγή: 5Lt προϊόν/ώρα  
Χωρητ. κάδου: min. 0,5Lt-max. 1Lt  
Κύκλος εργασ.: 15-20 λεπτά/κύκλο  
Ισχύς: 600W  
Τάση: 230V  
Βάρος: 38Kg  
Διαστάσεις: 41x46x32cm



### POKER

Αερόψυκτη, επιτραπέζια.  
Χειροκίνητη εξαγωγή προϊόντος.

Παραγωγή: 10Lt προϊόν/ώρα  
Χωρητ. κάδου: min. 1Lt-max. 2Lt  
Κύκλος εργασ.: 10-20 λεπτά/κύκλο  
Ισχύς: 1Kw  
Τάση: 230V  
Βάρος: 60Kg  
Διαστάσεις: 50x56x40cm



### GEL 10

Αερόψυκτη, δαπέδου.  
Χειροκίνητη εξαγωγή προϊόντος.

Παραγωγή: 10Lt προϊόν/ώρα  
Χωρητ. κάδου: min. 1Lt-max. 2Lt  
Κύκλος εργασ.: 10-20 λεπτά/κύκλο  
Ισχύς: 1,1Kw  
Τάση: 230V  
Βάρος: 75Kg  
Διαστάσεις: 39x46x85cm



### GEL 20

Αερόψυκτη, δαπέδου.  
Αυτόματη εξαγωγή προϊόντος.

Παραγωγή: 20Lt προϊόν/ώρα  
Χωρητ. κάδου: min. 2Lt-max. 4Lt  
Κύκλος εργασ.: 10-15 λεπτά/κύκλο  
Ισχύς: 2,2Kw  
Τάση: τριφασική 400V  
Βάρος: 112Kg  
Διαστάσεις: 46x51x96cm



# ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

## Pratica

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες αερόψυκτες ή υδρόψυκτες.
- **Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος και 2 ταχύτητες κατά την εξαγωγή.**
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- Ενδείξεις min. και max. στο εσωτερικό των κάδων.
- **Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας.**
- **Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του κύκλου εργασίας.**
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή δυσλειτουργιών.

### PRATICA 9-12

Αερόψυκτη, πάγκου. Αυτόματη εξαγωγή προϊόντος. Ηλεκτρονικό πάνελ, **2 ταχύτητες** κατά την εξαγωγή.

Παραγωγή:	9Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 1Lt-max. 2Lt
Κύκλος εργασ:	10-20 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	1,2Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	75Kg
Διαστάσεις:	41x51x59cm



**PRATICA 9-12M Ομοίως, 230V** ▶

### PRATICA 15-25

Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη.

Παραγωγή:	25Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 2Lt-max. 4Lt
Κύκλος εργασ:	10-20 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	2,4Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	120Kg
Διαστάσεις:	47x51x96cm



**PRATICA 15-25M Ομοίως, 230V** ▶

### PRATICA 35-50

Αερόψυκτη ή υδρόψυκτη.

Παραγωγή:	50Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 3Lt-max. 7Lt
Κύκλος εργασ:	8-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	4Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	166Kg
Διαστάσεις:	49x70x112cm



**PRATICA 35-50M Ομοίως, 230V** ▶

### PRATICA 42-60

Υδρόψυκτη.

Παραγωγή:	60Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 4Lt-max. 8Lt
Κύκλος εργασ:	8-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	6Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	222Kg
Διαστάσεις:	49x70x112cm



### PRATICA 42-60A

Αερόψυκτη.

Παραγωγή:	60Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 4Lt-max. 8Lt
Κύκλος εργασ:	10-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	6,3Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	235Kg
Διαστάσεις:	49x95x112cm



### PRATICA 54-84

Υδρόψυκτη.

Παραγωγή:	75Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 7Lt-max. 11Lt
Κύκλος εργασ:	8-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	7Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	250Kg
Διαστάσεις:	49x70x115cm



# ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ

## Ecogel T

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες, υδρόψυκτες.
- Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος, με **INVERTER** για τον έλεγχο της ταχύτητας κατά την εξαγωγή.
- Πάνελ αφής με 28 προεγκατεστημένα προγράμματα.
- Σύνδεση Wi-Fi με το TELME CLOUD, για την απομακρυσμένη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος.
- Πατενταρισμένος κάθετος κύλινδρος, μας δίνει τη δυνατότητα **να εισάγουμε ολόκληρα κομμάτια διαφόρων προϊόντων (ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.α.)** στο κάδο κατά τη διάρκεια παρασκευής του παγωτού.
- Δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστων προγραμμάτων με απεριόριστα βήματα.
- Προεγκατεστημένα προγράμματα για ελάχιστη-μέτρια-πλήρη ποσότητα κάδου.
- **Ειδικό πρόγραμμα Dry Gelato.**
- Έλεγχος της ψύξης κατά την εξαγωγή του παγωτού μέσω ΔΤ ώστε να έχει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Δυνατότητα λειτουργίας και με 1 μοτέρ: **εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%.**



### ECOGEL T 30-90

Υδρόψυκτη

Παραγωγή:	90Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 4Lt-max. 11Lt
Κύκλος εργασ.:	6-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	έως 250Rpm
Ισχύς:	7,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	290Kg
Διαστάσεις:	51x70x115cm



### ECOGEL T 40-120

Υδρόψυκτη

Παραγωγή:	120Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 5Lt-max. 18Lt
Κύκλος εργασ.:	6-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	έως 250Rpm
Ισχύς:	12,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	372Kg
Διαστάσεις:	60x78x125cm



### ECOGEL T 50-160

Υδρόψυκτη

Παραγωγή:	160Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 8Lt-max. 24Lt
Κύκλος εργασ.:	8-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	έως 250Rpm
Ισχύς:	14,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	392Kg
Διαστάσεις:	62x85x125cm



### ECOGEL T 60-200

Υδρόψυκτη

Παραγωγή:	200Lt προϊόν/ώρα
Χωρητ. κάδου:	min. 15Lt-max. 30Lt
Κύκλος εργασ.:	8-12 λεπτά/κύκλο
Ταχύτητα:	έως 250Rpm
Ισχύς:	14,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	420Kg
Διαστάσεις:	62x85x125cm



# ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

## HBF

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτες, υδρόψυκτες.
- **Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος και 2 ταχύτητες κατά την εξαγωγή.**
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- 9 προεγκατεστημένα προγράμματα και δυνατότητα αποθήκευσης 3 προγραμμάτων.
- Ενδείξεις min. (ελάχιστο) και max. (μέγιστο) στο εσωτερικό των κάδων.
- **Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας.**
- **Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του κύκλου εργασίας.**
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή δυσλειτουργιών.



### PROFIGEL 50-70

Υδρόψυκτη

Παραγωγή: 70Lt προϊόν/ώρα  
 Χωρητ. κάδου: min. 3Lt-max. 10Lt  
 Κύκλος εργασ.: 5-12 λεπτά/κύκλο  
 Ταχύτητα: 100 και 200Rpm  
 Ισχύς: 6Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 280Kg  
 Διαστάσεις: 51x75x152cm



### PROFIGEL 70-100

Υδρόψυκτη

Παραγωγή: 100Lt προϊόν/ώρα  
 Χωρητ. κάδου: min. 4Lt-max. 15Lt  
 Κύκλος εργασ.: 5-12 λεπτά/κύκλο  
 Ταχύτητα: 100 και 200Rpm  
 Ισχύς: 7Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 280Kg  
 Διαστάσεις: 51x75x152cm



- Με inverter για τον έλεγχο της ταχύτητας στην εξαγωγή.
- Πάνελ αφής με 23 προεγκατεστημένα προγράμματα, δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστων προγραμμάτων με απεριόριστα βήματα.
- Σύνδεση Wi-Fi με το TELME CLOUD, για την απομακρυσμένη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος.
- Προεγκατεστημένα προγράμματα για ελάχιστη-μέτρια-πλήρη ποσότητα κάδου.
- Ειδικό πρόγραμμα Dry Gelato.
- Έλεγχος της ψύξης κατά την εξαγωγή του παγωτού μέσω ΔΤ ώστε να έχει την επιθυμητή θερμοκρασία.



### EXTRAGEL T 50-70

Υδρόψυκτη

Παραγωγή.: 70Lt προϊόν/ώρα  
 Χωρητ. κάδου: min. 3Lt-max. 10Lt  
 Κύκλος εργασ.: 5-12 λεπτά/κύκλο  
 Ταχύτητα: έως 250Rpm  
 Ισχύς: 6Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 290Kg  
 Διαστάσεις: 51x5x152cm



### EXTRAGEL T 70-100

Υδρόψυκτη

Παραγωγή: 100Lt προϊόν/ώρα  
 Χωρητ. κάδου: min. 4Lt-max. 15Lt  
 Κύκλος εργασ. Q 5-12 λεπτά/κύκλο  
 Ταχύτητα: έως 250Rpm  
 Ισχύς: 7Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 310Kg  
 Διαστάσεις: 51x75x152cm



# ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ

## Ενοπαστο


- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτοι, αερόψυκτοι ή υδρόψυκτοι.
- INOX κάδος με ενδείξεις min. και max. στο εσωτερικό του.
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- **Μοτέρ 2 ταχυτήτων.**
- Κρουινός εξαγωγής προϊόντος στο μπροστινό μέρος.
- Σύστημα πλυσίματος του κρουινού.

\*Διατηρεί το παστεριωμένο γάλα και την βάση του παγωτού. Κανονισμός ΕΚ έως 72 ώρες διατήρησηση σε βαθμούς +2 °C έως +4 °C.

### ΕΝΟΠΑΣΤΟ 30

Αερόψυκτος ή υδρόψυκτος


Χωρητ. κάδου: min. 17Lt-max. 34Lt  
 Κύκλος εργασ.: 80-120 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: +60/+90 °C ζεστό  
 +20/+2 °C κρύο  
 Ταχύτητα: 700 και 1.400Rpm  
 Ισχύς: 4Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 148Kg  
 Διαστάσεις: 42x78x110cm



### ΕΝΟΠΑΣΤΟ 60

Υδρόψυκτος


Χωρητ. κάδου: min. 34Lt-max. 68Lt  
 Κύκλος εργασ.: 100-120 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: +60/+90 °C ζεστό  
 +20/+2 °C κρύο  
 Ταχύτητα: 700 και 1.400Rpm  
 Ισχύς: 7,6Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 164Kg  
 Διαστάσεις: 42x78x110cm



### ΕΝΟΠΑΣΤΟ 60 A

Αερόψυκτος

Χωρητ. κάδου: min. 34Lt-max. 68Lt  
 Κύκλος εργασ.: 100-120 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: +60/+90 °C ζεστό  
 +20/+2 °C κρύο  
 Ταχύτητα: 700 και 1.400Rpm  
 Ισχύς: 7,8Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 205Kg  
 Διαστάσεις: 42x108x110cm



### ΕΝΟΠΑΣΤΟ 120

Υδρόψυκτος

Χωρητ. κάδου: min. 68Lt-max. 138Lt  
 Κύκλος εργασ.: 100-120 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: +60/+90 °C ζεστό  
 +20/+2 °C κρύο  
 Ταχύτητα: 700 και 1.400Rpm  
 Ισχύς: 14Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 205Kg  
 Διαστάσεις: 72x78x110cm



# ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ

## Ecomix

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτοι, αερόψυκτοι ή υδρόψυκτοι.
- Με **INVERTER** για τον έλεγχο της ταχύτητας κατά την διάρκεια του κύκλου εργασίας.
- INOX κάδος με ενδείξεις min. (ελάχιστο) και max. (μέγιστο) στο εσωτερικό του.
- Πάνελ αφής με 15 προεγκατεστημένα προγράμματα.
- Σύνδεση Wi-Fi με το TELME CLOUD, για την απομακρυσμένη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος.
- Δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστων προγραμμάτων με απεριόριστα βήματα.
- Προεγκατεστημένα προγράμματα για ελάχιστη-μέτρια-πλήρη ποσότητα κάδου.
- Κρουρός εξαγωγής προϊόντος στο μπροστινό μέρος.
- Σύστημα πλυσίματος του κρουνού.
- Διπλό καπάκι στο πάνω μέρος του μηχανήματος: 1 για την εισαγωγή προϊόντος και 1 για την εξαγωγή ατμού/υγρασίας σε συνταγές που το απαιτούν (πχ. καΐμάκι).
- Ομογενοποιητής στο κάτω μέρος του πυθμένα.



### ECOMIX T 60

Υδρόψυκτος

Χωρητ. κάδου:	min. 30Lt- max. 60Lt
Κύκλος εργασ.:	100-120 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	0/+90 °C
Ταχύτητα:	100-2.500Rpm
Ισχύς:	7,6Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	170Kg
Διαστάσεις:	42x78x110cm



### ECOMIX T 60A

Αερόψυκτος

Χωρητ. κάδου:	min. 30Lt- max. 60Lt
Κύκλος εργασ.:	100-120 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	0/+90 °C
Ταχύτητα:	100-2.500Rpm
Ισχύς:	7,8Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	215Kg
Διαστάσεις:	42x78x110cm



### ECOMIX T 120

Υδρόψυκτος

Χωρητ. κάδου:	min. 60Lt- max. 120Lt
Κύκλος εργασ.:	100-120 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	0/+90 °C
Ταχύτητα:	100-2.500Rpm
Ισχύς:	14Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	215Kg
Διαστάσεις:	72x78x110cm



### ECOMIX T 200

Υδρόψυκτος

Χωρητ. κάδου:	min. 70Lt- max. 200Lt
Κύκλος εργασ.:	100-150 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	0/+90 °C
Ταχύτητα:	100-2.500Rpm
Ισχύς:	19Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	255Kg
Διαστάσεις:	76x110x120cm



# ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 1 ΚΑΔΟΣ

## Cremagel

ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΙ ΩΣ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ!

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτα, αερόψυκτα ή υδρόψυκτα.
- INOX κάδος με ενδείξεις min. (ελάχιστο) και max. (μέγιστο) στο εσωτερικό του.
- Πατενταρισμένος κάθετος κύλινδρος, μας δίνει τη δυνατότητα **να εισάγουμε ολόκληρα κομμάτια διαφόρων προϊόντων (ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.α.)** στο κάδο κατά τη διάρκεια παρασκευής του παγωτού.
- **Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος και 2 ταχύτητες κατά την εξαγωγή.**
- Ηλεκτρονικό πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις.
- **3 προεγκατεστημένα προγράμματα για ζεστό, κρύο και κρέμες.**
- Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας.
- Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του κύκλου εργασίας.
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή δυσλειτουργιών.

### CREMAGEL 5

Αερόψυκτο



Χωρητ. κάδου: min. 1Lt-max. 5Lt  
Κύκλος εργασίας: 15-30 λεπτά/κύκλο  
Θερμοκρασία: +99 έως -15 °C  
Ταχύτητα: 90 και 180Rpm  
Ισχύς: 3Kw  
Τάση: τριφασική 400V  
Βάρος: 122Kg  
Διαστάσεις: 46x60x110cm



### CREMAGEL 10

Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο



Χωρητ. κάδου: min. 3Lt-max. 10Lt  
Κύκλος εργασίας: 8-40 λεπτά/κύκλο  
Θερμοκρασία: +99 έως -15 °C  
Ταχύτητα: 90 και 180Rpm  
Ισχύς: 4Kw  
Τάση: τριφασική 400V  
Βάρος: 182Kg  
Διαστάσεις: 49x70x115cm



### CREMAGEL 20

Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο



Χωρητ. κάδου: min. 4Lt-max. 18Lt  
Κύκλος εργασίας: 8-40 λεπτά/κύκλο  
Θερμοκρασία: +99 έως -15 °C  
Ταχύτητα: 90 και 180Rpm  
Ισχύς: 5Kw  
Τάση: τριφασική 400V  
Βάρος: 220Kg  
Διαστάσεις: 51x70x115cm



# ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ COMBI ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 1 ΚΑΔΟΣ INVERTER Pastogel

ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΙ ΩΣ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ!

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτα, αερόψυκτα ή υδρόψυκτα.
- **Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος, με INVERTER για τον έλεγχο της ταχύτητας κατά την διάρκεια της παρασκευής και της εξαγωγής.**
- Πάνελ αφής με 27 προεγκατεστημένα προγράμματα.
- Σύνδεση Wi-Fi με το TELME CLOUD, για την απομακρυσμένη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος.
- Πατενταρισμένος κάθετος κύλινδρος, μας δίνει τη δυνατότητα **να εισάγουμε ολόκληρα κομμάτια διαφόρων προϊόντων (ξηροί καρποί, σοκολάτα κ.α.)** στο κάδο κατά τη διάρκεια παρασκευής του παγωτού.
- Δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστων προγραμμάτων με απεριόριστα βήματα.
- Προεγκατεστημένα προγράμματα για ελάχιστη-μέτρια-πλήρη ποσότητα κάδου.
- **Έλεγχος της ψύξης** κατά την εξαγωγή του παγωτού μέσω ΔΤ ώστε να έχει την επιθυμητή θερμοκρασία.

## PASTOGEL T 3-6

Αερόψυκτο ή υδρόψυκτο

Χωρητ. κάδου: min. 3Lt-max. 6Lt  
 Παραγωγή: 10-35Lt προϊόν/ώρα  
 Κύκλος εργασ.: 8-40 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: έως +90 °C ζεστό  
 έως -12 °C κρύο

Ταχύτητα: έως 250Rpm  
 Ισχύς: 5Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 184Kg  
 Διαστάσεις: 49x70x115cm



## PASTOGEL T 4-8

Υδρόψυκτο

Χωρητ. κάδου: min. 4Lt-max. 8Lt  
 Παραγωγή: 20-60Lt προϊόν/ώρα  
 Κύκλος εργασ.: 8-40 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: έως +90 °C ζεστό  
 έως -12 °C κρύο

Ταχύτητα: έως 250Rpm  
 Ισχύς: 6Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 262Kg  
 Διαστάσεις: 51x70x115cm



## PASTOGEL T 4-8A

Αερόψυκτο

Χωρητ. κάδου: min. 4Lt-max. 8Lt  
 Παραγωγή: 20-60Lt προϊόν/ώρα  
 Κύκλος εργασ.: 8-40 λεπτά/κύκλο  
 Θερμοκρασία: έως +90 °C ζεστό  
 έως -12 °C κρύο

Ταχύτητα: έως 250Rpm  
 Ισχύς: 6.3Kw  
 Τάση: τριφασική 400V  
 Βάρος: 275Kg  
 Διαστάσεις: 51x95x115cm



# ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, 2 ΚΑΔΟΙ

## Combigel

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ!

- Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτα, αερόψυκτα ή υδρόψυκτα.
- 2 ανεξάρτητοι INOX κάδοι με ενδείξεις min. (ελάχιστο) και max. (μέγιστο) στο εσωτερικό τους.
- **Αυτόματη εξαγωγή του προϊόντος και 2 ταχύτητες κατά την εξαγωγή.**
- 2 ανεξάρτητα ηλεκτρονικά πάνελ με ψηφιακές ενδείξεις: 1 πάνελ για την λειτουργία του ζεστού κύκλου και 1 πάνελ για την λειτουργία του κρύου κύκλου.
- Προγραμματισμός χρόνου του κύκλου εργασίας.
- Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του κύκλου εργασίας.
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή δυσλειτουργιών.



### COMBIGEL 8

#### Υδρόψυκτο

Χωρητ. κάδου:	min. 4Lt-max. 8Lt
Παραγωγή:	35-60Lt προϊόν/ώρα
Κύκλος εργασ.:	8-20 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	έως +90 °C ζεστό έως -12 °C κρύο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	8Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	282Kg
Διαστάσεις:	53x77x115cm



### COMBIGEL 8A

#### Αερόψυκτο

Χωρητ. κάδου:	min. 4Lt-max. 8Lt
Παραγωγή:	35-60Lt προϊόν/ώρα
Κύκλος εργασ.:	8-20 λεπτά/κύκλο
Θερμοκρασία:	έως +90 °C ζεστό έως -12 °C κρύο
Ταχύτητα:	90 και 180Rpm
Ισχύς:	8,5Kw
Τάση:	τριφασική 400V
Βάρος:	295Kg
Διαστάσεις:	53x97x115cm



# ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ SOFT ΠΑΓΩΤΟΥ



ΔΕΚΑ ECO-FRIENDLY ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ!

- Ανοξείδωτες κατασκευές, αερόψυκτες ή υδρόψυκτες, πάγκου και δαπέδου.
- Μοντέλα με βαρύτητα ή με αντλία, με 1 γεύση ή με 3 γεύσεις (2+1 ανάμικτη).
- Τεχνολογία άμεσης εκτόνωσης: το ψυκτικό υγρό ψύχει κατευθείαν τον κύλινδρο και αυτό μας εξασφαλίζει υψηλή λειτουργική απόδοση, αξιοπιστία και παραγωγικότητα.
- Ειδοποιήσεις ποσότητας μείγματος: η πρώτη ειδοποίηση ενημερώνει τον χειριστή ότι το μείγμα πρόκειται να εξαντληθεί, η δεύτερη ειδοποίηση υποδεικνύει ότι το μείγμα έχει εξαντληθεί και ότι η διανομή δεν μπορεί να συνεχιστεί, μεταβαίνοντας αυτόματα τη μηχανή σε λειτουργία διατήρησης.
- Αντλία κατασκευασμένη από πιστοποιημένα υλικά, κατάλληλα για τρόφιμα. Χάρη στον απλοποιημένο σχεδιασμό της μπορεί εύκολα να απολυμανθεί, να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί, μειώνοντας τον κίνδυνο σφάλματος του χρήστη.

## ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

- ▶ Ψηφιακό πάνελ ελέγχου.
- ▶ **Κύλινδρος χωρητικότητας 2Lt.**
- ▶ Συνεχής ροή: 15 κώνοι των 75gr



### SOFT 120 C

Επιτραπέζια, **με βαρύτητα.**  
Ένας κάδος, 1 γεύση.

Παραγωγή: 20Kg έτοιμο προϊόν  
Χωρητ. κάδου: 14Lt υγρό προϊόν  
Ισχύς: 2,1w  
Τάση: 230/400V  
Βάρος: ?Kg  
Διαστάσεις: 45x65x89,5cm



### SOFT 125 CP

Επιτραπέζια, **με αντλία.**  
Ένας κάδος, 1 γεύση.

Παραγωγή: 20Kg έτοιμο προϊόν  
(260 κώνοι 75gr/ώρα)  
Χωρητ. κάδου: 11Lt υγρό προϊόν  
Ισχύς: 2,1Kw  
Τάση: 230/400V  
Βάρος: ?Kg  
Διαστάσεις: 45x65x89,5cm



### SOFT 340 C

Επιτραπέζια, **με βαρύτητα.**  
Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή: 40Kg έτοιμο προϊόν  
Χωρητ. κάδου: 2x14Lt υγρό προϊόν  
Ισχύς: 4,2Kw  
Τάση: 230/400V  
Βάρος: ?Kg  
Διαστάσεις: 55x67,4x92,5cm



### SOFT 350 CP

Επιτραπέζια, **με αντλία.**  
Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή: 40Kg έτοιμο προϊόν  
(520 κώνοι 75gr/ώρα)  
Χωρητ. κάδου: 2x11Lt υγρό προϊόν  
Ισχύς: 4,2Kw  
Τάση: 230/400V  
Βάρος: ?Kg  
Διαστάσεις: 55x67,4x92,5cm



**SOFT 340 V**Δαπέδου, **με βαρύτητα.**

Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή max.: 40Kg έτοιμο προϊόν  
 Χωρητ. κάδου: 2x14Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 4,2Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 55x67,4x150cm

**SOFT 350 VP**Δαπέδου, **με αντλία**

Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή max.: 40Kg έτοιμο προϊόν  
 (520 κώνοι 75gr/ώρα)  
 Χωρητ. κάδου: 2x11Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 4,2Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 55x67,4x150cm

**ΣΕΙΡΑ TOP**

- ▶ Πάνελ ελέγχου αφής με οθόνη 7".
- ▶ Σύνδεση Wi-Fi με το TELME CLOUD, για την απομακρυσμένη λειτουργία και τον πλήρη έλεγχο του μηχανήματος.
- ▶ **Κύλινδρος χωρητικότητας 2,5Lt.**
- ▶ Συνεχής ροή: 30 κώνοι των 75gr.

**SOFT T 130 C**Επιτραπέζια αερόψυκτη, **με βαρύτητα.**

Ένας κάδος, 1 γεύση.

Παραγωγή: 25Kg έτοιμο προϊόν  
 Χωρητ. κάδου: 14Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 2,5Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 45x64,7x89,5cm

**SOFT T 135 CP**Επιτραπέζια υδρόψυκτη, **με αντλία.**

Ένας κάδος, 1 γεύση.

Παραγωγή: 25Kg έτοιμο προϊόν  
 (330 κώνοι 75gr/ώρα)  
 Χωρητ. κάδου: 11Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 2,5Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 45x64,7x89,5cm

**SOFT T 360 V**Δαπέδου αερόψυκτη, **με βαρύτητα.**

Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή: 50Kg έτοιμο προϊόν  
 Χωρητ. κάδου: 2x14Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 5Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 55x67,4x92,5cm

**SOFT T 370 VP**Δαπέδου υδρόψυκτη, **με αντλία.**

Δύο ανεξάρτητοι κάδοι, δύο ανεξάρτητα στοιχεία ψύξης, δύο ανεξάρτητα πάνελ. 2 γεύσεις + 1 ανάμικτη.

Παραγωγή: 50Kg έτοιμο προϊόν  
 (650 κώνοι 75gr/ώρα)  
 Χωρητ. κάδου: 2x11Lt υγρό προϊόν  
 Ισχύς: 5Kw  
 Τάση: 230/400V  
 Βάρος: ?Kg  
 Διαστάσεις: 55x67,4x92,5cm

**ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ▶**

Ανοξειδωτος αναδευτήρας για όλες τις μηχανές SOFT, στο εσωτερικό του κάδου για την αυτόματη ανάδευση του μίγματος.